

FLEX
Das Original

Αναδευτήρες **FLEX**

Δύναμη, αντοχή και
εργονομία για απαιτητικές
εφαρμογές ανάδευσης

Κορυφαία επαγγελματικά εργαλεία

Γερμανική ποιότητα FLEX

Για ιδανικά αποτελέσματα ανάδευσης κονιαμάτων & χρωμάτων

Η FLEX, με ιστορία 100 χρόνων στη Γερμανία, διαθέτει αναδευτήρες που καλύπτουν όλο το φάσμα εφαρμογών, στις κατασκευές αλλά και τις ανακαινίσεις.

Αναδευτήρες για καθημερινή, βαριά χρήση, με μεγάλη διάρκεια ζωής.
Καθαρή, αποτελεσματική και γρήγορη ανάδευση χωρίς κόπο.

Αυτοί είναι οι αναδευτήρες FLEX!



Ισχυρή τεχνολογία, μεγάλη δύναμη έλξης και προσοχή ως την ποραμικρή λεπτομέρεια χαρακτηρίζουν τους νέους αναδευτήρες MXE. Τα λεπτομερώς σχεδιασμένα κιβώτια ταχυτήνων διαθέτουν πλεκτρονικά που παρέχουν την απαραίτητη ισχύ σε σταθερή ταχύτητα, ενώ παράλληλα προστατεύουν τον αναδευτήρα από υπερφόρτωση και υπερθέρμανση στη συνεχή χρήση. Ο τέλειος συνδυασμός για την ανάδευση όλων των κονιαμάτων & χρωμάτων.

Ισχυροί κινητήρες, 2 μηχανικές και 3 "πλεκτρονικές" ταχύτητες, μεγάλη διάρκεια ζωής, προστασία από την υπερφόρτωση, την υπερθέρμανση και τις πτώσεις, καθώς και μοναδικός σχεδιασμός και εργονομία.
Η βέλτιστη λύση για πληθώρα εφαρμογών.



Πανίσχυρο, στιβαρό κιβώτιο 2 ταχυτήτων

Στιβαρό αλουμινένιο κιβώτιο ταχυτήτων για επαγγελματική θερμόπτας και σιλικριψμένα σπαδίνια γρανάζια που προσδίδουν στο εργαλείο μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

1η ταχύτητα – ανάδευση με υψηλή ροπή:

Για δομικά υλικά μεγάλου ίξωδους – ταιμενικοκονίες και πιο πολύρευστα μείγματα

2η ταχύτητα – ανάδευση με υψηλή ταχύτητα:

Για δομικά υλικά μεσαίου και μικρού ίξωδους

– πιο λεπτόρευστα μείγματα.



Μοναδικός διακόπτης 3 θέσεων

Διακόπτης πλεκτρονικής ρύθμισης στροφών για καθαρισμό-ξέπλυμα, ανάμειξη και αργή ανάδευση, χωρίς διακοπή της εργασίας. Ειδική μεμβράνη προστασίας που αποφέρει σε ρύπους να μπλοκάρουν το διακόπτη.



Προστατευτικό κάλυμμα

Κατευθύνει τη ροή του ψυχόμενου αέρα και εμποδίζει την είσοδο νερού.

4 γωνιακοί ελαστικοί προφυλακτήρες

Για ασφαλή μεταφορά και αυξημένη προστασία σε περίπτωση πτώσης του εργαλείου.



Μοναδικές, εργονομικές λαβές

Μικρό βάρος, ξεκούραστη θέση του βραχίονα και όρθια θέση του σώματος, για άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας.

Ηλεκτρονικά μέρη

Προστασία επανεκκίνησης μετά από διακοπή ρεύματος, ήπια εκκίνηση, έλεγχος και προστασία από την υπερθέρμανση, προστασία υπερφόρτωσης και ρύθμιση στροφών για βέλτιστη ταχύτητα, ανάλογα με τη χρήση. Ιδιαίτερο για κάθε εφαρμογή.



CDC Ηλεκτρονικά σταθερής ταχύτητας
Διατηρεί σταθερές τις στροφές και επομένως την απόδοση του εργαλείου, όταν υπάρχει μεγάλο φορτίο.



Ρύθμιση στροφών

Το εργαλείο λειτουργεί με τη βέλτιστη ταχύτητα, που την επιλέγει ο χρήστης, ανάλογα με την εφαρμογή.



Προστασία υπερθέρμανσης

Αισθητήρας ελέγχου θερμοκρασίας, που απενεργοποιεί το εργαλείο σε περίπτωση κινδύνου υπερθέρμανσης.



Προστασία υπερφόρτωσης

Το εργαλείο απενεργοποιείται σε περίπτωση παρατεταμένης υπερφόρτωσης.



Ήπια εκκίνηση

Η ήπια αύξηση των στροφών μειώνει το ρεύμα εκκίνησης (αμπεράρισμα) και παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια στην εργασία.



Προστασία Επανεκκίνησης

Αποτρέπει την εκκίνηση του εργαλείου μετά από διακοπή ρεύματος, για αποφυγή απυχημάτων.

Η λύση για άνετη και ξεκούραστη ανάδευση

1.200 Watt

Για εφαρμογές έως 60kg

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 432105

MXE 1202



~~από € 259~~

€ 209

TIMΗ με ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο, 1 ^η ταχύτητα	0-210 / 325 / 530 min ⁻¹
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο, 2 ^η ταχύτητα	0-320 / 490 / 780 min ⁻¹
Διάμετρος λαιμού	53 mm
Σπείρωμα άξονα	M 14
Μέγιστο διάμετρος εξαρτήματος ανάδευσης	140 mm
Δυνατότητα ανάδευσης	60 kg
Καλώδιο	4,0 m
Βάρος (χωρίς εξάρτημα)	4,8 kg

Περιλαμβάνεται: Γερμανικό κλειδί SW 22

Δεν περιλαμβάνεται: Εξάρτημα ανάδευσης

Τα ιδανικά εργαλεία για τις κατασκευές, αλλά και τις ανακαινίσεις.

Ο σύμμαχός σας για μεγάλες ποσότητες ανάδευσης

1.600 Watt

Για εφαρμογές έως 90kg

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 447293

MXE 1602



~~από € 321~~

€ 259

TIMΗ με ΦΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο, 1 ^η ταχύτητα	0-150 / 300 / 530 min ⁻¹
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο, 2 ^η ταχύτητα	0-200 / 400 / 780 min ⁻¹
Διάμετρος λαιμού	53 mm
Σπείρωμα άξονα	M 14
Μέγιστο διάμετρος εξαρτήματος ανάδευσης	160 mm
Δυνατότητα ανάδευσης	90 kg
Καλώδιο	4,0 m
Βάρος (χωρίς εξάρτημα)	5,0 kg

Περιλαμβάνεται: Γερμανικό κλειδί SW 22

Δεν περιλαμβάνεται: Εξάρτημα ανάδευσης

Εξαρτήματα ανάδευσης

Τα εξαρτήματα **BENMAN** καλύπτουν κάθε πιθανή ανάγκη για ανάδευση.

Τα διαφορετικά υλικά ανάδευσης θέτουν και διαφορετικές απαιτήσεις, ενώ η διαφορετική κατεύθυνση ανάδευσης και ο ανάμιξη υλικών είναι αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής διαδικασίας για την επιτυχή ομογενοποίηση των υλικών.
Ποιότητα και εγγύηση **BENMAN**, για άριστα αποτελέσματα σε όλες τις εφαρμογές.

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ M14	ΧΡΗΣΗ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ	ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ	Ø mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ	ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ €/ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ €/ΣΥΣΚ.
ΜΠΕΤΟΥ	<ul style="list-style-type: none"> • Κονιάματα • Σκυρόδεμα • Γύψος • Κόλλες πλακιδίων • Εποξειδική κόλλα με χαλοζία 	MK 120M	71 792	15-25kg	↑	120	590	400-500	€ 40,20	€ 28
		MK 140M	71 793	25-40kg		135	590	200-300	€ 42,90	€ 30
		MK 160M	71 794	30-60kg		160	590	200-300	€ 47,10	€ 33
KONIAMATOS	<ul style="list-style-type: none"> • Γύψος • Χρώμα 	MKN 120M	71 795	15-25kg	↓	120	590	400-600	€ 40,20	€ 28
KOLLAS & SOBA	<ul style="list-style-type: none"> • Κονιάματα • Σκυρόδεμα • Γύψος • Κόλλες πλακιδίων 	WK 120M	71 804	10-15kg	↑	120	590	500-700	€ 32,20	€ 23
ΚΟΛΛΑΣ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ	<ul style="list-style-type: none"> • Αυτοεπιπεδαύμενο κονίαμα • Λεπτά υποστρύματα σκυρόδεματος • Ρευστές επικαλύψεις • Στεγανοποιητικά χωρίς όσφιλτο 	DLX 120M	71 962	20-40kg	↓	120	590	500-700	€ 39,70	€ 28
		DLX 152M	71 963	40-65kg		150	590	600-700	€ 59,50	€ 41
ΚΟΛΛΑΣ & ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΥ	<ul style="list-style-type: none"> • Γλικά πληρώσεως δοπείδων • Ταιμένιο • Στεγανοποιητικά • Κόλλες πλακιδίων 	KR 120M	71 964	15-25kg	←	120	590	400-600	€ 34,70	€ 24
		KR 140M	71 965	20-35kg		140	590	400-600	€ 43,40	€ 30
XROMATOS	<ul style="list-style-type: none"> • Χρώματα • Αστόρια • Εποξειδικές ρυτίνες 	LX120M	71 966	15-25kg	↓	120	590	600-700	€ 22,30	€ 16



3 χρόνια εγγύηση

- ✓ Αυτόματη ισχύς εγγύησης, χωρίς καμία εγγραφή
- ✓ Παροχή εγγύησης, χωρίς ψιλά γράμματα

Κορυφαία υποστήριξη

Αποκλειστικά από το Service Center της **ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.**



Επισκευή από 24 ώρες έως 5 ημέρες

- ✓ Επίσημο συνεργείο επισκευής με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό
- ✓ Πλήρης γκάμα και διαθεσιμότητα γνήσιων ανταλλακτικών



ΠΡΟΣΟΧΗ! Προκειμένου να ισχύει η εγγύηση, το προς επισκευή εργαλείο θα πρέπει να επιστρέφεται στο κατάστημα που αγοράστηκε, ώστε να αποσταλεί στο εξουσιοδοτημένο Service Center της **ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.**

Η κάλυψη της εγγύησης παρέχεται αποκλειστικά και μόνο από την **ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.** Το εξουσιοδοτημένο Service Center της **ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.** εξασφαλίζει την υψηλότερη ποιότητας επισκευή για τα εργαλεία FLEX εντάς ή/και εκτός εγγύησης.

Η ενεργοποίηση της εγγύησης γίνεται με την έκδοση παραστατικού αγοράς (τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής) του εργαλείου ή/και των μπαταριών. Οι χρόνοι επισκευής του εργαλείου ισχύουν από τη στιγμή έγκρισης του κόστους από τον πελάτη.



ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

9,5 χλμ. Παράδρομος Αττικής Οδού
(έξοδος 4), 19300 Ασπρόπυργος

T: 210 55 98 400

E: info@fournarakis.gr
www.fournarakis.gr

Περισσότερες πληροφορίες για τη FLEX
flex-tools.com/el-gr

[flex.epaggelmatika.ergaleia](#)
 [flex_epaggelmatika_ergaleia](#)

Τα προϊόντα FLEX πωλούνται αποκλειστικά μέσω δικτύου συνεργαζόμενων καταστημάτων.

Η **ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.** δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Η εταιρία έχει το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση. Φωτογραφίες, τεχνικά χαρακτηριστικά, υποδείξεις και σημειώσεις είναι ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά. Απαγορεύεται η αντιγραφή για υποιδοπότηση μέσα ή χρήση χωρίς έγγραφη άδεια. Οι αναγραφόμενες τιμές είναι τιμές προσφοράς που συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

Πλήρης κατάλογος διαθέσιμης γκάμας στην Ελλάδα στο
www.fournarakis.gr/katalogoi

